

OBVEZE I ODGOVORNOST VLASNIKA

Vlasnik dizala odgovoran je za sigurnu uporabu i održavanje dizala, te spašavanje osoba iz dizala u skladu s uputama o uporabi i održavanju, te uputama o spašavanju osoba iz dizala (čl. 13. st. 2. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi NN br. 5/19).

Vlasnik dizala dužan je osigurati izvanredni pregled, sukladno čl. 4. Pravilnika, redovni pregled dizala sukladno čl. 6. Pravilnika, redovno održavanje dizala sukladno čl. 7. Pravilnika i spašavanje osoba iz dizala sukladno čl. 11. Pravilnika.

REDOVNI PREGLED

Redovni pregled obavlja ovlaštena organizacija najmanje jedanput godišnje uz sudjelovanje održavatelja dizala.

Na zahtjev ovlaštene organizacije vlasnik dizala mora osigurati potrebne uvjete za pregled. Vlasnik dizala nakon dostavljenog Izvješća o obavljenom pregledu od ovlaštene organizacije, mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi otklonio sve nedostatke utvrđene u Izvješću. Ovlaštena organizacija može dozvoliti rad dizala na određeno vrijeme, ako nije bitno narušena sigurnost korisnika dizala, te zadati rok u kojem vlasnik mora otkloniti nedostatke. Ako vlasnik ne otkloni nedostatke u roku, a ovlaštena organizacija utvrdi da je zbog neotklanjanja nedostataka došlo do bitnog narušavanja sigurnosti korisnika, ovlaštena organizacija će staviti dizalo van uporabe (isključiti pogon dizala) i o tome obavijestiti nadležna inspeksijska tijela, održavatelja dizala i vlasnika dizala.

IZVANREDNI PREGLED

Izvanredni pregled mora se obaviti nakon nastalih osnovnih promjena na dizalu (čl. 5.) i to nakon promjene:

- nazivne brzine
- nazivne nosivosti
- težine kabine i protuutega
- visine dizanja
- sistema upravljanja
- vodilica
- tipa vrata (ili dodatno ugrađivanje jednih ili više vrata ili vrata kabine)
- pogonskog stroja ili pogonske užnice
- sigurnosnih komponenti
- nosivih elemenata.

Izvanredni pregled dizala mora se također obaviti prije stavljanja dizala u uporabu nakon nezgoda.

Vlasnik dizala mora ovlaštenoj organizaciji prije pregleda dostaviti zahtjev za pregled u pisanom obliku i svu potrebnu dokumentaciju.

POBOLJŠANJE SIGURNOSTI DIZALA U UPORABI

Vlasnici dizala, koja su ugrađena u građevine do 31. 3. 2006. godine dužni su osigurati poboljšanje njihove sigurnosti.

Minimalni sigurnosni zahtjevi su ispunjeni ako:

- dizala ispunjavaju zahtjeve propisa sukladno kojima su stavljeni u uporabu,
- dizala ispunjavaju zahtjeve kasnijih propisa koji su se odnosili na postojeća dizala,

– se na dizalu odstrane ili znatno ograniče opasnosti, koje su navedene u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, provedbom zaštitnih mjera (mjera za smanjivanje opasnosti) navedenih u stupcu 6. tablice 1. iz Dodatka I. ovoga Pravilnika. Umjesto tih mjera moguće je primijeniti i druge zaštitne mjere, na temelju procjene rizika (izračuna sigurnosti) koja je odobrena od strane ovlaštene organizacije.

U okviru prvog sljedećeg redovnog pregleda od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ovlaštena organizacija će utvrditi preostale opasnosti, odnosno zaštitne mjere (mjere za otklanjanje opasnosti) s rokovima za njihovu primjenu, u skladu s Dodatkom I. ovoga Pravilnika. Rokovi za otklanjanje opasnosti iz Dodatka I., tablice 2, počinju teći od dana kada je obavljen redovni pregled. Primjenu odgovarajućih mjera za otklanjanja opasnosti mora osigurati vlasnik.

Ovlaštena organizacija provjerava jesu li prethodno definirani sigurnosni zahtjevi ispunjeni. Sve preostale opasnosti koje nisu u zadanom roku otklonjene ili na odgovarajući način smanjene, smatraju se nepridržavanjem ovoga Pravilnika, zbog čega ovlaštena organizacija može dizalo staviti izvan uporabe.